



Bestelspecificaties

Merk : ELEQ
 Model : LS-99
 Artikelnummer : 5L7021

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 99 mm
 Doorlussen mogelijk : Ja
 Voorzien van : dubbelpolige zekeringhouder (10x38mm)
 Zekering inclusief : Ja, 6A
 Aantal klemmen (voeding) : 5 stuks; 3x fase + N + PE
 Max. aan te sluiten per klem : 2x 10mm² massief (voeding)
 : 2x 2,5mm² soepel met adereindhuls (armatuursnoer)
 Trekontlasting : Ja, max. 2 voedingskabels 23mm en 2 armatuurkabels
 Aarde-nul brug : Ja, verwijderbaar
 Automatische aarde : Ja

Bijzonderheden

Verlichting wordt geschakeld d.m.v. een Intemo CityZenZ module
 Standaard voorgeprogrammeerd op:
 Aan: 15 min. na zonsondergang
 Uit: 15 min. voor zonsopkomst
 Voor inbedrijfstellen en andere programma's zie handleiding Intemo CityZenZ

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet

Te combineren met

5L9978 : 3-voudige trekontlasting

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor plaatsing in lichtmasten, parkeerautomaten, cameramasten, reclamezuilen, etc.

