



Bestelspecificaties

| | |
|-----------------------|-------------|
| Model | : LS-100 |
| Artikelnummer | : 5L8043 |
| Artikelnummer Fluvius | : SAP 17308 |

Technische Specificaties

| | |
|------------------------------|---|
| Minimale mastbinnendiameter | : 116mm |
| Doorlussen mogelijk | : Nee |
| Voorzien van | : Differentieelautomaat 30mA 6A curve B |
| Meegeleverd | : 1x Wartel M20x1,5 |
| Aantal mantelklemmen | : 1 stuks aarde |
| Max. aan te sluiten per klem | : 1x 4mm ² |
| Trekontlasting | : Ja, max. 3 voedingskabels 24mm en 2x kabel 14mm |
| Aarde-nul verbinding | : Nee |
| Beschermingsgraad | : IP54, IK10 (IK08 venster, IK07 WCD) |

Bijzonderheden

Automaat bedienbaar door scharnierbare beschermkap (verzegelbaar)
Met wandcontactdoos met pen-aarding

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

Te combineren met

| | |
|--------|------------------------------|
| 5L9950 | : kabelbuigtang |
| 5L9960 | : driekantsleutel tbv LS-100 |

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor buitenmontage