



Bestelspecificaties

Model	: LS-100
Artikelnummer	: 5L8044
Artikelnummer Fluvius	: SAP 94803

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter	: 116mm
Doorlussen mogelijk	: Nee
Geschikt voor	: 1x Buiszekering, 4A
Voorzien van	: Differentieelautomaat 30mA 6A curve B (G)
Meegeleverd	: 1x Wartel M20x1,5
Aantal mantelklemmen	: 5 stuks; 3x fase, 1 nul, 1 aarde
Max. aan te sluiten per klem	: 2x 16mm ²
Trekontlasting	: Ja, max. 3 voedingskabels 24mm en 2x kabel 14mm
Aarde-nul verbinding	: Nee
Beschermingsgraad	: IP54, IK10 (IK08 venster, IK07 WCD)

Bijzonderheden

Automaat bedienbaar door scharnierbare beschermkap (verzegelbaar)
Met wandcontactdoos met pen-aarding

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet
Uit voorraad leverbaar (t.t.v.v.)

Te combineren met

5L9950	: kabelbuigtang
5L9960	: driekantsleutel tbv LS-100

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor buitenmontage