



### Bestelspecificaties

Model : LS-120  
 Artikelnummer : 5L8102  
 Artikelnummer Fluvius : SAP 428807

### Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 118mm  
 Doorlussen mogelijk : Ja  
 Geschikt voor : 2x Buiszekering, 4A, gekoppeld  
 Meegeleverd : 1x Wartel M20x1,5  
 Aantal mantelklemmen : 5 stuks; 2x fase, 1 nul, 2x aarde  
 Max. aan te sluiten per klem : 2x 16mm<sup>2</sup>  
 Trekcontlasting : Ja, max. 3 voedingskabels  
 24mm en 2x kabel 14mm  
 Aarde-nul verbinding : Nee  
 Aansluiting bovenzijde : 2x M20x1,5 (t.b.v. wartel)  
 Beschermingsgraad : IP55, IK10

### Bijzonderheden

Gevelaansluitkast  
 Warteluitgang aan bovenzijde mogelijk  
 1 geïmuneerde differentieelautomaat 6A

### Verpakking

9 st in omdoos of 162st per pallet

### Te combineren met

5L9960 : driekantsleutel tbv LS-100  
 Kunststof DIN-rail

### Toepassing

Aansluitkast geschikt voor buitenmontage